

Tipologia Produttiva : **Gres Porcellanato colorato in massa decorato**
 Productive Typologies: **Decorated colored body Porcelain**

Formati / Sizes : **GLOSSY RETTIFICATO- SP 10,5mm: 58x116,2 (23x46") - 29x116,2 (11½"x 46") - 58x58 (23"x23")**

Formati / Sizes : **NATURALE RETTIFICATO- SP 9,2mm: 58x58 (23x23") - 29x58 (11½"x 23")**

Formati / Sizes : **NATURALE - SP 9,2mm: 60x60 (24x24")**

Superficie: **Glossy e Naturale**
 Finish: **Glossy and Natural**

Bordi / Edges: **Rettificati e Naturali**
 Rectified and Natural



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATAS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	NORMA STANDARD NORME NORM	VALORE PRESCRITTO UNI EN 14411 - Bla REQUIRED VALUE UNI EN 14411 - Bla VALEUR PRESCRITE UNI EN 14411 - Bla VORGESCHRIEBENER WERT UNI EN 14411 Bla			ALLURE
		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	(%)	N ≥ 15 cm (mm)	
spessore thickness épaisseur Stärke	10545.2	± 0,5 mm	± 5 %	± 0,5 mm	Glossy Rettificato: 10,5mm Naturale Rettificato: 9,2mm Naturale: 9,2mm
lunghezza e larghezza length and width longueur et largeur Länge und Breite		± 0,9 mm	± 0,6 %	± 2 mm	conforme conform conforme normgerecht
rettilinearità degli spigoli straightness of sides rectilignité des arêtes Kantengeradheit		± 0,75 mm	± 0,5 %	± 1,5 mm	conforme conform conforme normgerecht
ortogonalità wedging orthogonalité Rechtwinkligkeit		± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2 mm	conforme conform conforme normgerecht
planarità flatness planéité Ebenflächigkeit		± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2 mm	conforme conform conforme normgerecht
assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme		10545.3	≤ 0,5 %		conforme conform conforme normgerecht
resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit	10545.4	≥ 35 N/mm ²		conforme conform conforme normgerecht	
sforzo di rottura (S) breaking strength (S) chargement de rupture (S) Bruchlast (S)		≥ 1300 N		conforme conform conforme normgerecht	
resistenza all'abrasione profonda resistance to deep abrasion résistance a l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit	10545.6	≤ 175 mm ³		conforme conform conforme normgerecht	
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwchselbeständigkeit	10545.9	Nessun campione deve presentare difetti visibili samples must show no visible defects aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen		conforme conform conforme normgerecht	
resistenza al cavillo crazing resistance résistance au tressaillage Harrißbeständigkeit	10545.11	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert		conforme conform conforme normgerecht	
resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit	10545.12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie No sample must show guaranteed cracks in our considerable alterations of the surface Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen		conforme conform conforme normgerecht	
resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina resistance to household chemicals and swimming-pool additives résistance aux produits chimiques d'usage domestique et additifs pour piscine Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze für Schwimmbäder	10545.13	GB minimo		conforme conform conforme normgerecht	
resistenza all'attacco acido e basico acid and alkali resistance résistance aux acides et aux bases Widerstand gegen Säuren and Laugen		Secondo la classificazione indicata dal fabbricante As per the producer's internal classification Selon la classification mentionnée par le fabricant Laut vom Hersteller angegebener Klassifizierung		conforme conform conforme normgerecht	

resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit	10545.14	Classe 3 minimo	conforme conform conforme normgerecht	
Coefficiente dinamico di attrito (DCOF)	ANSI A137.1-2012	DCOF \geq 0,42	NATURALE Conforme Conform Conforme - normgerecht	GLOSSY -
resistenza alla scivolosità non slipe grade antiderapant Rutschfestigkeit	DIN 51130	Da R9 a R13	NATURALE R10	GLOSSY -